

価格表

2010.05. VOL.02

ステンレス鋼製管フランジTM

B-F-2011

- JISフランジは JIS B 2220:2004 に準拠
- JPIフランジは JPI-7S-151999 に準拠
- 上水道フランジは JIS G 3443-2:2007 に準拠

ステンレス製管フランジ

材 質		SUS F304									
適用規格		JIS B2220									
品 名		スリップオン溶接式フランジ			閉止フランジ			平面座スリップオン溶接式フランジ		平面座閉止フランジ	
呼 び 方		SOPFF			BLFF			SOPRF		BLRF	
呼び径	呼び圧力	5K	10K	20K*	5K	10K	20K	10K	20K*	10K	20K
	10A	⅜B	490	850	1,250	550	950	1,270	940	1,380	1,050
15A	½B	490	850	1,250	550	950	1,270	940	1,380	1,050	1,400
20A	¾B	600	1,080	1,560	690	1,200	1,620	1,190	1,720	1,320	1,780
25A	1B	730	1,680	2,430	880	1,860	2,520	1,850	2,670	2,050	2,770
32A	1¼B	1,340	2,340	3,310	1,630	2,600	3,510	2,570	3,640	2,860	3,860
40A	1½B	1,340	2,340	3,310	1,630	2,600	3,510	2,570	3,640	2,860	3,860
50A	2B	1,730	2,800	3,670	2,190	3,240	4,100	3,080	4,040	3,560	4,510
65A	2½B	2,290	3,800	5,100	3,140	4,640	5,980	4,180	5,610	5,100	6,580
80A	3B	3,050	3,800	7,110	4,200	4,980	8,440	4,180	7,820	5,480	9,280
90A	3½B	3,720	4,560		5,750	6,540					
100A	4B	3,720	4,560	9,270	5,750	6,540	11,930	5,020	10,200	7,190	13,120
125A	5B	5,070	6,940	14,420	8,000	10,280	19,900	7,660	15,860	11,310	21,900
150A	6B	6,970	9,520	18,710	11,580	14,400	27,100	10,470	20,580	15,840	29,900
200A	8B	10,090	11,300	23,440	18,760	19,900	38,900	12,430	25,780	21,890	42,800
250A	10B	15,190	18,050	40,750	30,900	33,880	67,600	19,860	44,830	37,270	74,400
300A	12B	16,580	19,210	48,240	38,890	41,790	88,600	21,130	53,060	45,970	97,500
350A	14B	26,000	28,520		64,530	73,120		31,400		80,400	
400A	16B	31,770	40,570		86,810	107,300		44,600		118,000	
450A	18B	40,110	53,300		109,760	141,210		58,600		155,300	
500A	20B	46,160	60,670		138,770	168,140		66,700		185,000	
550A	22B	60,490	78,200		181,840	238,120		86,000		261,900	
600A	24B	65,200	85,100		208,730	286,210		93,600		314,800	

備考：*印は当社の社内規格になります。
 素材は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合がございます。

ステンレス製管フランジ

材 質		SUS F304							
適用規格		JIS B2220				JIS G3443-2			
品 名		スリップオン 溶接式 ハブフランジ	遊合形 フランジ	ねじ込み式フランジ		上水道フランジ			
呼 び 方		SOHRF (A)	LJ	TR		WF	WRF	WBF	
呼び径		呼び圧力	20K	10K	5K	10K	F12	F12	F12
10A	¾B	1,250	940	910	1,500				
15A	½B	1,250	940	910	1,500				
20A	¾B	1,720	1,190	1,080	1,730				
25A	1B	2,570	1,850	1,440	2,640				
32A	1¼B	3,540	2,570	2,640	3,480				
40A	1½B	3,540	2,570	2,640	3,480				
50A	2B	3,990	3,080	3,160	3,960				
65A	2½B	5,780	4,180	4,740	5,990				
80A	3B	8,110	4,180	5,790	6,140	6,060	6,670	8,080	
90A	3½B								
100A	4B	10,560	5,020	7,210	7,660	7,250	7,980	10,360	
125A	5B	18,100	7,660			9,060	9,970	13,980	
150A	6B	23,600	10,470			11,460	12,610	18,770	
200A	8B	29,800	12,430			15,000	16,500	27,530	
250A	10B	52,500	20,700			22,450	24,700	43,120	
300A	12B	61,800	23,800			26,390	29,030	55,470	
350A	14B					45,040	49,540	83,050	
400A	16B					53,380	58,720	100,180	
450A	18B					71,600		133,560	
500A	20B					81,870		159,400	
550A	22B								
600A	24B					103,580		224,750	

備考：素材は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合がございます。

ステンレス製管フランジ

材 質		SUS F304				SUS F304L	
適用規格		JPI-7S-15				JIS B2220	
品 名		スリップオン形		ブラインド形		スリップオン 溶接式フランジ	閉止フランジ
呼 び 方		SORF		BLRF		SOPFF	BLFF
呼び径		150LB	300LB	150LB	300LB	10K	10K
10A	⅜B					1,360	1,520
15A	½B	810	1,270	820	1,290	1,360	1,520
20A	¾B	1,200	2,130	1,220	2,160	1,730	1,920
25A	1B	1,690	2,680	1,710	2,700	2,690	2,980
32A	1¼B					3,740	4,160
40A	1½B	2,670	4,730	2,690	4,780	3,740	4,160
50A	2B	4,240	5,750	4,260	5,770	4,480	5,180
65A	2½B	6,530	8,350	6,980	8,400	6,080	7,420
80A	3B	7,630	11,340	8,480	11,850	6,080	7,970
90A	3½B						
100A	4B	10,720	18,790	12,340	20,090	7,300	10,460
125A	5B	12,790		15,170		11,140	17,100
150A	6B	15,850		19,840		15,230	23,600
200A	8B	25,730		35,230		18,080	34,600
250A	10B	35,110		50,640		30,800	56,000
300A	12B	56,170		77,590		35,400	75,000
350A	14B						
400A	16B						
450A	18B						
500A	20B						
550A	22B						
600A	24B						

備考：素材は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合がございます。

ステンレス製管フランジ

材 質		SUS F316					
適用規格		JIS B2220					
品 名		スリップオン溶接式フランジ		閉止フランジ		平面座 スリップオン 溶接式フランジ	平面座閉止 フランジ
呼 び 方		SOPFF		BLFF		SOPRF	BLRF
呼び径 \ 呼び圧力		5K	10K	5K	10K	10K	10K
10A	¾B	830	1,450	940	1,620	1,600	1,780
15A	½B	830	1,450	940	1,620	1,600	1,780
20A	¾B	1,020	1,840	1,170	2,040	2,020	2,240
25A	1B	1,240	2,860	1,500	3,160	3,150	3,480
32A	1¼B	2,280	3,980	2,770	4,420	4,380	4,860
40A	1½B	2,280	3,980	2,770	4,420	4,380	4,860
50A	2B	2,940	4,760	3,720	5,510	5,240	6,060
65A	2½B	3,890	6,460	5,340	7,890	7,110	8,680
80A	3B	5,190	6,460	7,140	8,470	7,110	9,320
90A	3½B						
100A	4B	6,320	7,750	9,780	11,120	8,530	12,230
125A	5B	8,620	11,830	13,600	17,480	13,010	19,230
150A	6B	11,850	16,180	19,690	24,480	17,800	26,930
200A	8B	17,150	19,210	31,890	33,830	21,130	37,210
250A	10B	25,820	30,690	52,530	57,600	33,760	63,360
300A	12B	28,190	32,660	66,110	71,040	35,930	78,140
350A	14B	44,200	48,480			53,330	
400A	16B	54,010	68,970			75,870	
450A	18B						
500A	20B						
550A	22B						
600A	24B						

備考：素材は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合がございます。

ステンレス製管フランジ

材 質		SUS F316L					
適用規格		JIS B2220					
品 名		スリップオン溶接式フランジ		閉止フランジ		平面座 スリップオン 溶接式フランジ	平面座閉止 フランジ
呼 び 方		SOPFF		BLFF		SOPRF*	BLRF
呼び径		呼び圧力		5K	10K	5K	10K
呼び径	呼び圧力	5K	10K	5K	10K	10K	10K
10A	⅜B	980	1,700	1,100	1,900	1,870	2,090
15A	½B	980	1,700	1,100	1,900	1,870	2,090
20A	¾B	1,200	2,160	1,380	2,400	2,380	2,640
25A	1B	1,460	3,360	1,760	3,720	3,700	4,090
32A	1¼B	2,680	4,680	3,260	5,200	5,150	5,720
40A	1½B	2,680	4,680	3,260	5,200	5,150	5,720
50A	2B	3,460	5,600	4,380	6,480	6,160	7,130
65A	2½B	4,580	7,600	6,280	9,280	8,360	10,210
80A	3B	6,100	7,600	8,400	9,960	8,360	10,960
90A	3½B						
100A	4B	7,440	9,120	11,500	13,080	10,030	14,390
125A	5B	10,140	13,920	16,000	20,560	15,310	22,620
150A	6B	13,940	19,040	23,160	28,800	20,940	31,680
200A	8B	20,180	22,600	37,520	39,800	24,860	43,780
250A	10B	34,300	36,100	64,400	67,760	39,710	74,540
300A	12B	36,500	38,420	79,500	83,580	42,260	91,940
350A	14B		57,040			62,750	
400A	16B		81,140			89,260	
450A	18B						
500A	20B						
550A	22B						
600A	24B						

備考：*印は当社の社内規格になります。
 素材は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合がございます。

フランジのご注文について

※この価格表に表示されている金額には消費税は含まれておりません。

★ご注文に際しましては、次の事項をご指示ください。

- ①材質
- ②製品名(本価格表記載の当社製品記号)
- ③圧カクラス
- ④呼び径
- ⑤適用規格(JIS、JPI等)

★販売価格の丸め方は、小数点以下第一位を四捨五入いたします。

—お願い—

※ご注文金額の合計が5万円未満の場合、送料1,500円申し受けます。

※出荷に際してパレテーナを使用する場合は、パレテーナ代10,000円をご請求いたします。
但し、ご返却時に同額にて精算させていただきます。



株式会社ベンカン・ジャパン

本 社 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1

札幌営業所 札幌市中央区大通西12-4(あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル)
TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924

仙台営業所 仙台市泉区泉中央3-27-3(日泉ビル)
TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472

東京営業所 東京都大田区山王2-5-13(大森北口ビル)
TEL.03-3777-1581 FAX.03-3777-1580

名古屋営業所 名古屋市中村区名駅3-3-2(志摩ビル)
TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276

大阪営業所 尼崎市西長洲町3-1-18
TEL.06-6482-1851 FAX.06-6482-1824

広島営業所 広島市東区二葉の里1-4-18(日宝二葉ビル)
TEL.082-261-5205

福岡営業所 福岡市中央区天神3-11-22(CSビル)
TEL.092-724-0720 FAX.092-724-0730

桐生工場 群馬県桐生市相生町2-651

桐生分工場 群馬県太田市六千石町5-1

MJ工場 群馬県太田市六千石町5-1

大阪工場 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-18

ホームページアドレス <http://www.benkan-japan.com>

SCD-0909002-01
11055000CX